



**ORAN,  
ALGERIE**

Latitude: 35,69  
Longitude: -0,63



## Conception intégrale, fabrication et approvisionnement des matériaux pour FAÇADE :


- Réalisation du projet basique :
  - Intégration de **MUR-RIDEAU VEC** Polygonal avec la **FAÇADE VENTILÉE** existante, importance de la dimension d'**ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE** due à la situation géographique, dotant le centre d'une bonne **ISOLATION ACOUSTIQUE** et **ÉTANCHÉITÉ**:
  - Étude des ouvertures selon les nécessités du projet:
    1. Portes d'entrée automatiques et anti-panique.
    2. Fenêtres projetantes avec fermeture de sécurité.
- **ÉTUDES, FABRICATION et APPROVISIONNEMENT** de tous les éléments qui composent les séries (profilés accessoires, ferrures, ancrages et visserie), prenant en compte les exigences de planning du projet.

2017

Resultados de los ensayos TSMC VEC I VEP						
<b>Dimensiones</b>	<b>Clase A2</b>	<b>Clase 4</b>	<b>R7</b>	<b>APTA</b>	<b>E4</b>	<b>I4</b>
3950x4400 mm.	aire partes fijas	aire partes practicables	agua	viento	impacto exterior	impacto interior
• Resultado de ensayo de permeabilidad al aire partes fijas de la fachada (UNE-EN 12153:2000) • Resultado de ensayo de permeabilidad al aire partes practicables de la fachada (UNE-EN 12153:2000) • Resultado de ensayo de estanquidad al agua bajo presión estática (UNE-EN 12155:2000) • Resultado de ensayo de resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2000) (presión de diseño: 1200 Pa y -2000 Pa) • Resistencia al impacto (UNE-EN 14019:2004) (altura caída 700 mm.)						





## Sistemas de fachadas



**TSMC VEC**  
Con los perfiles de esta serie se consiguen muros cortina de vidrio encolado al marco prefabricado en el taller. El montaje de célula a obra se ejecuta mediante accesorios de presión y tornillos superiores. Exterior, sin aluminio ni silicona. De esta forma la fachada adquiere un mayor aspecto de inmaterialidad al predominar las reflexiones que proporciona el vidrio.

**TSMC VEP**  
Con los perfiles de esta serie se consigue una apariencia enmarcada exterior. La fachadas se caracterizan por formar retículas de acristalados enmarcados por un expresivo perfil perimetral. Con los perfiles de esta serie se consiguen muros cortina de vidrio fijado a marco fabricado en taller mediante listones de presión. La fijación es mediante célula a obra mediante accesorios de presión y tornillos superiores.



## VEC I VEP

- 50 mm. de grosor visual de montantes y travesaños.
- Perfiles para todas las inercias lógicas.
- Montaje frontal.
- Plantitud posterior para una mejor entrega de acabados interiores de techo y suelo técnico.
- Estanquidad realizada por tres barreras de juntas de EPDM vulcanizado con peróxidos.
- Fijación mecánica de vidrio a obra.
- Diferentes diseños de tapeta exterior
- Posibilidad de montar aperturas italianas con la misma periferia que los módulos fijos. Estética uniforme de todo el conjunto.
- Polivalencia de perfiles con otras ejecuciones de muro cortina.



Produits



**TSMC VEC**  
**TS40**  
**TS70**  
**TSFV FAÇADE VENTILÉE**

